



EUROPEAN  
AIRFILTER  
GROUP BV

European Airfilter Group B.V.

Wetterwille 16 – 8447 GC Heerenveen

T 0513 – 625 325

F 0513 – 620 430

E [info@eag-filters.nl](mailto:info@eag-filters.nl)

W [www.eag-filters.nl](http://www.eag-filters.nl)

## Rolbandfilters

### Specificaties:

Deze automatische rolbandfilters worden toegepast met glasvezel- en synthetisch filtermedium.

De rolbandfilters worden geleverd met een aandrijfmotor en diverse schakelaars en zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen.

Het filtermedium kan automatisch of handmatig worden doorgedraaid.

Frame	: gegalvaniseerd metaal
Filterklasse	: G3
Max. temperatuur	: 100 gr.C (synthetisch medium) 120 gr.C. (glasvezel medium)
Initial pressure drop	: 15 Pa (synthetisch medium) 17 Pa (glasvezel medium)



### Afmetingen:

Luchtstroom 1 m/s

Hoogte	Breedte				
	690 mm	685 mm	1295 mm	1595 mm	2000 mm
1500 mm	2668	4049	5500	6904	8784
1600 mm	2873	4360	5923	7435	9468
1700 mm	3079	4672	6346	7966	10152
1800 mm	3284	4983	6769	8497	10836
1900 mm	3489	5294	7192	9028	11520
2000 mm	3694	5606	7615	9559	12204
2100 mm	3899	5917	8038	10900	12888
2200 mm	4105	6229	8461	10621	13572
2300 mm	4310	6540	8884	11152	14256
2400 mm	4515	6851	9307	11683	14940
2500 mm	4720	7163	9730	12214	15624
2600 mm	4926	7474	10153	12745	16308
2700 mm	5131	7786	10574	13276	16992
2800 mm	5336	8097	10999	13807	17676
2900 mm	5541	8408	11422	14338	18360
3000 mm	5746	8720	11854	14869	19044
3100 mm	5951	9031	12268	15400	19728
3200 mm	6157	9343	12691	15931	20412
3300 mm	6362	8654	13114	16462	21096
3400 mm	6567	9965	13537	16993	21780
3500 mm	6772	10277	13960	17524	22464